

Balun de Vídeo



(1)



(2)

Transceptor passivo de vídeo HD / Composto 1 canal:

- Transmite e recebe em tempo real sinal de vídeo;
- Não requer fonte de alimentação;
- Função transceptor de 1 canal de vídeo sobre cabo de rede UTP CAT5e ou superior;
- Proteção: contra surtos e transientes;
- Compatibilidade: Vídeo composto NTSC / PAL, vídeo HD 720p (HDCVI, HDTV, AHD)

1- Balun passivo de vídeo c/ cabo - Cód.: DB-1252

2- Balun passivo de vídeo 90 Graus - Cód.: DB-1236


Características Técnicas

- Tipo: Balun passivo com 1 canal de vídeo;
- Formato de vídeo: Vídeo composto NTSC / PAL e vídeo HD 720p (HDCVI, HDTV, AHD);
- Impedância: Conector BNC macho 75 Ohms (conexão coaxial);
Conector de parafusos 100 Ohms (conexão cabo de rede);
Par trançado não blindado 0,5 - 1,30 mm (24 - 16 AWG);
Categoria 5e ou superior;
Resistência CC: 18 Ohms / 100 m;
- Tipo de cabo: (1) - corpo: 30 x 15 x 14 mm; cabo BNC: 150 mm;
(2) - corpo: 30 x 15 x 14 mm; corpo + conector BNC: 47 mm;
- Dimensões aproximadas: (1) - 21 g; (2) - 18 g;
- Peso aproximado: Blister com duas unidades DB-1236 e com uma unidade DB-1252;
- Embalagem: 95 x 81 x 18 mm;
- Dimensões aprox. da embalagem: (1) - 28 g e (2) - 45 g;
- Peso aprox. do balun c/ embalagem: Temperatura: -10 a +50°C;
- Condições ambientais: Umidade: 0 - 95%;
- Distância máxima de operação: Vídeo composto: 500 m (P&B) / 400 m (cor) e vídeo HD 720p (HDCVI, HDTV, AHD) 200 m.

Nota: As distâncias acima discriminadas são valores de referência. Variações para mais ou para menos podem ocorrer em virtude da qualidade do cabo de par trançado, das condições e do ambiente da instalação.



Cabo UTP Cat 5E/6



Monitor

DVR